

Millennium Lockin' Pocket® Inter-Locking Flashing System

Descrizione

Il prodotto Millennium Lockin' Pocket® Inter-Locking Flashing System è una tasca a incastro prefabbricata che si può assemblare facilmente sul luogo di lavoro e riempire con il sigillante privo di solventi e a presa rapida Millennium Hurricane Force® Universal Sealer. Il sistema diventa impermeabile in pochi minuti dall'applicazione.

Le tasche Millennium Lockin' Pocket® sono disponibili in diverse confezioni. Le tasche prefabbricate si assemblano in tutta semplicità grazie alle connessioni a incastro e sono realizzate in un elastomero flessibile e altamente resistente. Tutti i pezzi si incastrano facilmente grazie a un sistema brevettato* in modo da creare tasche delle dimensioni desiderate.

Usi comuni

Le Millennium Lockin' Pocket® sono appositamente pensate per sigillare corpi uscenti di difficile trattamento, nei casi in cui l'impermeabilizzazione potrebbe non essere pratica. Una volta posate e riempite con il Millennium Hurricane Force® Universal Sealer, le Millennium Lockin' Pocket® formano una massa solida, impermeabile e durevole in grado di rendere impermeabili i corpi uscenti più impegnativi in pochi minuti.

Substrati approvati

- Bitume modificato con superficie granulare (rimuovere i granuliliberi)
- EPDM (pulire e trattare la superficie con un primer EPDM)
- TPO (pulire e trattare la superficie con un primer TPO)
- Metallo
- Tetti a strati in membrana bituminosa con superficie liscia

Per un elenco completo dei substrati approvati e per ulteriori informazioni, contattare il nostro servizio di assistenza tecnica.

Stoccaggio

Mantenere la temperatura del contenuto tra i 18°C e i 29°C (tra i 65°F e gli 85°F) per 24 ore prima dell'uso. Non conservare alla luce diretta del sole né a temperature superiori a 32°C (90°F).

ATTENZIONE: tutte le affermazioni e le informazioni tecniche contenute in questo documento si basano su test o dati ritenuti affidabili da Royal. Tuttavia, Royal non garantisce né assicura l'accuratezza o la completezza delle informazioni fornite. Soltanto l'acquirente può conoscere e controllare i fattori che possono influire sulle prestazioni dei prodotti Royal durante l'applicazione prevista. Spetta all'acquirente la responsabilità di eseguire test per determinare la compatibilità del prodotto Royal con il design, la struttura e i materiali del prodotto dell'acquirente e l'idoneità del prodotto Royal al metodo di applicazione e all'uso previsto dall'acquirente. L'acquirente si assume tutti i rischi e tutte le responsabilità derivanti da tale uso.



Caratteristiche del sistema

Pronto all'uso

Nessun limite di temperatura

Resistente alle intemperie

Senza solventi

Elastomero

Compatibile con la maggior parte dei substrati

Disponibile in diverse dimensioni

Benefici

Riduce i costi di manodopera

Idoneo per tutti i climi

Sigillatura durevole e impermeabile

Virtualmente privo di COV, inodore

Rimane flessibile, assorbe gli stress

Può essere usato su SBS, EPDM, TPO, BUR e metallo

In grado di impermeabilizzare la maggior parte dei corpi uscenti sui tetti

Sicurezza

Prima di utilizzare questo o qualsiasi altro tipo di sigillante, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza (SDS) per le necessarie informazioni sulla salute e sulla sicurezza.

Limitazioni

- **Non applicare su superfici bagnate o umide.**
- I bordi devono essere asciutti prima dell'applicazione del Millennium Hurricane Force® Universal Sealer.
- Non usare malta o altri tipi di riempimento non approvati.
- Le Millennium Lockin' Pocket® devono essere usate su substrati piani e regolari non sono adatte a superfici fortemente inclinate.

Colore

Nero

*Brevetto n. 2.546.049

Applicazione

1. Assicurarsi che il substrato sia privo di ghiaia libera, sporco, granuli o altri corpi estranei che potrebbero comprometterne l'adesione. Si rimanda alle linee guida relative alla preparazione della superficie.
2. Posizionare la Millennium Lockin' Pocket® nel punto desiderato e segnare il bordo esterno per riferimento. La Millennium Lockin' Pocket® deve essere posizionata in modo da lasciare uno spazio libero di almeno di 2,5 centimetri tra i lati interni della Millennium Lockin' Pocket® e il corpo uscente da sigillare.
3. I corpi uscenti devono essere preparati con una spazzola metallica per rimuovere residui di mastici o sigillanti, ruggine o altri contaminanti che potrebbero compromettere la corretta adesione.
4. Sigillare la base del corpo uscente con il sigillante Millennium LPS per impedire che il Millennium Hurricane Force® Universal Sealer coli attraverso le aperture.
 - a. Applicare una dose consistente di sigillante al substrato su cui sarà posizionata la Millennium Lockin' Pocket®.
 - b. Applicare una dose consistente di sigillante all'incastro della Millennium Lockin' Pocket®
 - c. Posizionare la Millennium Lockin' Pocket® ed esercitare una pressione uniforme sulla tasca per assicurarne il contatto completo con la superficie del tetto.
 - d. Eliminare il sigillante in eccesso dai bordi esterni della base della tasca.
5. Erogare un quantitativo iniziale di Millennium Hurricane Force® Universal Sealer a perdere in un contenitore per assicurare una corretta miscelazione. Si rimanda alla scheda di dati di sicurezza del Millennium Hurricane Force® Universal Sealer per ulteriori informazioni. **ATTENZIONE: la tasca deve rimanere asciutta durante tutte le fasi dell'installazione. L'eventuale presenza di acqua o umidità all'interno della tasca o sui bordi prima del riempimento potrebbe compromettere la corretta sigillatura.**
6. Versare il Millennium Hurricane Force® Universal Sealer fino al totale riempimento della tasca.
7. Opzionale per la Millennium Lockin' Pocket® bianca: rivestire la superficie della Millennium Lockin' Pocket® con il Millennium 1-Part Pumpable Sealant. Modellare a piacere con un cazzuolino per ottenere la finitura desiderata.

Preparazione della superficie

Tutte le superfici di lavoro devono essere pulite, asciutte e prive di contaminanti liberi. Per applicazioni su membrane in bitume modificato con superficie granulare, rimuovere tutti i granuli liberi dalla superficie della membrana prima di applicare il sigillante.

Qualora la Millennium Lockin' Pocket® sia installata su una membrana monostrato, la superficie della membrana deve essere preparata secondo le indicazioni fornite dal rispettivo produttore. In genere:

- EPDM: pulire con un detergente adatto alla pulitura di giunzioni e membrane e applicare il primer EPDM del produttore.
- TPO: pulire con un detergente adatto e applicare il primer.
- Tetti a strato con superficie granulare: rimuovere i granuli superficiali.

Codice n. 0035-0514

GARANZIA: Royal Adhesives and Sealants garantisce che i suoi prodotti sono conformi alle specifiche Royal al momento della vendita e collaudati secondo gli standard Royal. Qualora un prodotto risultasse difettoso secondo tali standard, Royal, a sua scelta, rimborserà il prezzo di acquisto oppure sostituirà o riparerà il prodotto difettoso. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNA PARTICOLARE FINALITÀ. In nessun caso, Royal potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, accidentali, consequenziali o punitivi correlati a qualsiasi richiesta di risarcimento e dovuti a negligenza, inadempienze contrattuali, inosservanza della garanzia, responsabilità oggettiva o altro.



Confezione e copertura

Le Millennium Lockin' Pocket® sono disponibili nelle seguenti confezioni:

Nord America

Descrizione	Codice	Pezzi/scatola	Scatole/Pallet
Kit 4"	LP-SQ04-06	6	48
Kit 6"	LP-SQ06-04	4	48
Kit 8"	LP-SQ08-04	4	48
Kit 6" U-Build™	LP-UB06-08	8/8	48
Kit 10" U-Build™	LP-UB10-08	8/8	48
Kit 12" U-Build™	LP-UB12-08	8/8	48
Angoli interni	LP-ICOS-08	8	48
Angoli esterni	LP-OCOS-08	8	48
Profili dritti 6"	LP-ST06-08	8	48
Profili dritti 10"	LP-ST10-08	8	48
Profili dritti 12"	LP-ST12-08	8	48

Europa, CSI e Medio Oriente

Descrizione	Codice	Pezzi/scatola	Scatole/Pallet
Kit 4"	LP-SQ04-06EU	6	48
Kit 6"	LP-SQ06-04EU	4	48
Kit 8"	LP-SQ08-04EU	4	48
Kit 6" U-Build™	LP-UB06-08EU	8/8	48
Kit 10" U-Build™	LP-UB10-08EU	8/8	48
Kit 12" U-Build™	LP-UB12-08EU	8/8	48
Angoli interni	LP-ICOS-08EU	8	48
Angoli esterni	LP-OCOS-08EU	8	48
Profili dritti 6"	LP-ST06-08EU	8	48
Profili dritti 10"	LP-ST10-08EU	8	48
Profili dritti 12"	LP-ST12-08EU	8	48

I kit da 4", 6", 8" e U-Build™ contengono due cartucce di Millennium LPS Sealant, tranne che in Europa, nei Paesi CSI e in Medio Oriente, dove il sigillante è venduto separatamente. Gli altri kit contengono una cartuccia di Millennium LPS Sealant.

Se impiegata per riempire una tasca, una cartuccia di Millennium Hurricane Force® Universal Sealer copre circa 1.475 centimetri cubi.

Il Millennium Hurricane Force® Universal Sealer e il Millennium 1-Part Pumpable Sealant sono venduti separatamente.