

Millennium LPS

Descrizione

Il Millennium LPS è un sigillante monocomponente elastomerico poliuretanico privo di isocianati.

Il Millennium LPS indurisce rapidamente in ambiente umido e ventilato creando un giunto flessibile e resistente con ottima adesione alla maggior parte dei materiali.

Usi comuni

Il Millennium LPS è un sigillante multiuso che può essere usato per:

- Far aderire le Millennium Lockin' Pocket® ai substrati approvati
- Sigillare i contorni dei corpi uscenti prima che le Millennium Lockin' Pocket® siano posizionate
- Riparare crepe, fessurazioni, fori e altri difetti della membrana
- Sigillante e adesivo per l'edilizia di grado intermedio
- Fissare le protezioni antifulmine
- Riparare le tegole
- Operazioni generiche di sigillatura

Substrati approvati

- Bitume modificato con superficie granulare
- EPDM
- TPO
- Metallo
- Tetti a strati in membrana bituminosa con superficie liscia
- Tetti a strati con superficie granulare
- Cemento
- Legno
- Alluminio
- Pietra

Per un elenco completo dei substrati e dei tipi di isolamento approvati o per ulteriori informazioni, contattare il nostro reparto tecnico.

Stoccaggio

Lo stoccaggio in ambienti ad alta temperatura e umidità relativa potrebbe ridurre la durata del Millennium LPS. La durata del prodotto è di 12 mesi nella confezione originale chiusa a una temperatura massima di 27°C (80°F).

Colore

- Nero



Caratteristiche

Monocomponente

Privo di isocianati

Elastomerico

Non contiene solventi

Benefici

Non richiede miscelazione, qualità uniforme del materiale

Sicurezza migliorata

Rimane flessibile, assorbe gli stress

Nessun pericolo di incendio

Sicurezza

Prima di utilizzare questo o qualsiasi altro tipo di prodotto, consultare l'etichetta e la scheda di sicurezza (SDS) per le necessarie informazioni sulla salute e sulla sicurezza.

Limitazioni

- Non applicare su superfici bagnate.
- Richiede un ambiente umido e ventilato per indurire correttamente.

Attrezzatura

- Applicatore per sigillanti professionale da 10 oz. (300 ml) manuale, pneumatico o alimentato a batteria

Applicazione

1. Tagliare l'ugello all'ampiezza desiderata e forare il sigillo al suo interno.
2. Si rimanda alla scheda di dati di sicurezza del prodotto Millennium Lockin' Pocket® Inter-Locking Flashing System per una panoramica completa delle istruzioni di applicazione.
3. Applicare il Millennium LPS attorno alla base del corpo uscente per impedire che il Millennium Hurricane Force® Universal Sealer coli attraverso le aperture.
4. Applicare una dose consistente di sigillante al substrato su cui la Millennium Lockin' Pocket® sarà posizionata.
5. Applicare una dose consistente di sigillante all'incastro della Millennium Lockin' Pocket®.
6. Posizionare la Millennium Lockin' Pocket® ed esercitare una pressione uniforme per assicurarne il contatto completo con il substrato.
7. Eliminare il sigillante in eccesso dalla base della Millennium Lockin' Pocket®.

Preparazione della superficie

I substrati devono essere piani, puliti, asciutti e privi di polvere, olio, grasso e altri contaminanti che potrebbero compromettere l'adesione. Qualsiasi traccia di vernici o rivestimenti non aderiti perfettamente deve essere rimossa prima dell'applicazione del sigillante. **Per applicazioni su membrane in bitume modificato con superficie granulare, rimuovere tutti i granuli liberi dalla superficie della membrana prima di applicare il Millennium LPS.**

Qualora sia necessario pulire il substrato, è possibile usare solventi come il metiletilchetone (MEK) o l'acetone. Verificare la compatibilità del solvente utilizzato con il substrato. Una volta pulito, lasciare che il substrato si asciughi. **Attenzione!** In caso si utilizzino solventi, spegnere tutte le fonti di incendio e seguire attentamente le istruzioni di uso e sicurezza fornite dal rispettivo produttore o fornitore.

In presenza di tetti a strati inmembrana bituminosa usurati, stendere il Millennium Universal Primer prima di procedere all'applicazione del Millennium LPS. Per applicazioni su membrane plastiche, nuove e/o non ossidate, applicare il Millennium Surface Treatment prima di procedere all'applicazione del Millennium LPS.



Confezione e copertura

Il Millennium LPS è disponibile nella seguente confezione:

<u>Dimensioni cartuccia</u>	<u>Codice</u>	<u>Cartucce/scatola</u>
300 ml (10,1 fl. oz.)	LP-S10.1-12EU	12

Ogni cartuccia può coprire circa 20-25 piedi lineari (6-8 m) con un cordolo di 1/2" (1,3 cm). La capacità di copertura varia in base all'uso e qualora il sigillante venga applicato su superfici irregolari.

Codice n. 0033-0615

GARANZIA: Royal Adhesives and Sealants garantisce che i suoi prodotti sono conformi alle specifiche Royal al momento della vendita e collaudati secondo gli standard Royal. Qualora un prodotto risultasse difettoso secondo tali standard, Royal, a sua scelta, rimborserà il prezzo di acquisto oppure sostituirà o riparerà il prodotto difettoso. LA PRESENTE GARANZIA LIMITATA È L'UNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO DELL'ACQUIRENTE NEI CONFRONTI DI ROYAL ADHESIVES AND SEALANTS E SOSTITUISCE QUALSIASI ALTRA GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, IVI COMPRESA, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA DI COMMERCIALITÀ O IDONEITÀ PER UNA PARTICOLARE FINALITÀ. In nessun caso, Royal potrà essere ritenuta responsabile di danni speciali, accidentali, consequenziali o punitivi correlati a qualsiasi richiesta di risarcimento e dovuti a negligenza, inadempimenti contrattuali, inosservanza della garanzia, responsabilità oggettiva o altro.